

Hilgeland
Kieserling
EWMenn
Nutap

Kaltumformer HM5-3
Bauart HILGELAND



Kaltumformer HM5-3


Hilgeland
Kieserling
EWMenn
Nutap

HM5-3 (3-Matrizen-3-Druck)

- Fertigung kurzer und komplizierter Formteile
- Stabiler Überhangschlitten
- Hohe Stückzahlen von bis zu 400/min
- Einsatz von Vorwärmgeräten mit optimaler Erwärmung der Drahtabschnitte
- Ablegezange nach der letzten Stufe



▲ Anwendungsbereich



▲ Arbeitsprinzip

Technische Daten		HM5-3
Drahtdurchmesserbereich bei 600 N/mm ²	mm	2 – 6
Drahtdurchlass	max. mm	7
Auswerferlänge matrizenseitig 1. Matrize	max. mm	70
Auswerferlänge matrizenseitig 2. Matrize	max. mm	70
Auswerferlänge matrizenseitig 3. Matrize	max. mm	70
Drahtabschnittslänge	max. mm	75
Leistung	max. Stück/Min.	400
Umformkraft	kN	200
Hauptmotor	kw	15
Maschinengewicht	ca. kg	9000
Maschinenmaße (L x B x H)	ca. mm	3.850 x 2.080 x 2.210

Werkzeugdurchmesser standardmäßig		HM5-3
Abscherbuchse	mm	20
Umformmatrizen	mm	45
Stempel	mm	30

WAFIOS
Umformtechnik GmbH

Maschinen für Formteile

Made in Germany

Im Rehsiepen 35, 42369 Wuppertal
Telefon +49 (202) 46 68-0
Telefax +49 (202) 46 68-225

sales@wafios-umformtechnik.de
www.wafios-umformtechnik.com
Germany

Technische Änderungen sind vorbehalten. Leistungsangaben sind keine verbindlichen Beschaffungsangaben.

03.2016